

## Dampfbremse IT 184

IT 184

Dampfbremse PE



ca. 184 g/m<sup>2</sup>  
**Sd-Wert 90 m**  
weiss: 2 m und 3 m  
grün: 4 m

auf 1,0 m gefaltet  
auf 1,5 m gefaltet  
auf 1,2 m gefaltet

B x L	Preis / m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>	Preis / Rolle
2 m x 50 m	CHF 1.15	CHF 1.00	CHF 115.00
3 m x 33 m	CHF 1.15	CHF 1.00	CHF 115.00
4 m x 25 m	CHF 1.15	CHF 1.00	CHF 115.00

andere Dimensionen auf Anfrage

**Verklebung mit**

IT 186	IT 192	IT W64	IT 977
--------	--------	--------	--------

**Beschreibung**

Die IT 184 ist eine sehr geschmeidige Dampfbremsfolie aus einem PE Compound PE-LD (Low Density Polyethylene).

**Merkmale**

- geruchsneutral
- elastisch
- einfach in der Verarbeitung

**Technische Daten**

Basismaterial	Polyäthylen-Folie
Rollenbreite	2 m / 3 m / 4 m
Rollenlänge	50 m / 33 m / 25 m
Rollenfläche	100 m <sup>2</sup> / 99 m <sup>2</sup> / 100 m <sup>2</sup>
Dicke	0,20 mm
Temp.-Beständigkeit	bis +85 °C
Dampfdurchlässigkeit	sd-Wert ca. 100 m
Farbe	weiss (2m und 3m) / grün (4m)
Brandverhalten	Klasse E
Palette	
IT 184 2 m, 3 m	32 Rollen: 3200 m <sup>2</sup>
IT 184 4 m	60 Rollen: 6000 m <sup>2</sup>

**Verarbeitung**

Beim Verlegen der IT 184 Dampfbremsfolie müssen die Stösse (Überlappungen) und die Randanschlüsse mit Acrylat-Klebebändern, mit Butylkautschuk-Klebebändern oder mit Kontaktkleber sehr sauber und dicht verarbeitet werden. Als Acrylat-Klebebänder eignen sich besonders IT 192 und IT 977. Für dauerhafte Anschlüsse an den Baukörper eignet sich die einkomponentige Klebedichtungsmasse IT W64.

**Lagerung**

Dieser Folientyp ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase ist der Einfluss von UV-Strahlung auszuschliessen, ansonsten können die mechanischen Eigenschaften der Folie innerhalb von wenigen Monaten abnehmen, die Folie wird dann spröde und zerfällt.

**Verbindlicher Hinweis**

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Preise: Netto, exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus